



Instrucciones de Montaje del Remolque de Carga

INac008_ES_B4-0008





Todas las partes en la
caja del cartón
cuerpo del marco
1pc
16" rueda
2pcs
liberación rápida
2 conjuntos
panel frontal y posterior
2pcs

ADVERTENCIA: deseche inmediatamente todas las bolsas de plástico y materiales de envoltura de plástico!



Paso 1:

Tire hacia arriba de los marcos laterales, hágalos hacia arriba, inserte los paneles frontal y posterior en el soporte, fije los paneles con un pasador de seguridad.

Asegúrese de que el pasador de seguridad esté bloqueado.



Paso 2: Suelte el pasador de seguridad de la barra de remolque, haga que la barra de remolque hacha adelante, inserte el pasador de seguridad y asegúrese de que el pasador de seguridad esté firmemente bloqueado.

Antes de ensamblar las ruedas en el remolque, nos gustaría presentarle el trabajo previo.



Rueda y liberación rápida



Retire la tuerca cónica de la palanca QR, saque un resorte cónico y una arandela de seguridad.

Paso 3: Como armar la rueda



A. Ponga la rueda en el marco como liberación rápida en el eje de la rueda lo que se muestra en la imagen



B. Inserte la



C. Primero coloque el resorte cónico en el lado opuesto, luego coloque la arandela de seguridad, atornille la tuerca cónica en el sentido de las agujas del reloj en la palanca QR y fíjela con el resorte y la arandela de seguridad.

D. Cuelga las arandelas de seguridad en los orificios de los dos lados de soportes, apriete la liberación rápida.

ADVERTENCIA: Las ruedas deben ser instaladas correctamente. Si las ruedas no están correctamente bloqueadas en el soporte y los ejes de las palancas de sujeción no están firmemente en su lugar, la rueda podría caerse. Consulte un especialista de ciclo si tiene alguna duda antes de usar el producto.



Paso 4:

Gire el soporte del reflector rojo hacia atrás como lo que se muestra en la imagen.

Paso 5: Conecte el remolque a la bicicleta.



Bicicleta con eje



Bicicleta con QR



INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de montaje puede provocar lesiones graves, incluso la muerte!

Deseche inmediatamente todas las bolsas de plástico y materiales de envoltura de plástico.

La capacidad máxima de peso del remolque es de 50 kg.

Nunca use este remolque si se daña!

Nunca permita que los niños monten, doblen o desarmen este producto.

¡Los accesorios o paquetes incorrectamente colocados en el remolque pueden causar que el producto se convierta inestable! Asegurese la carga!

No debe usarse con niños.

Antes de conducir, verifique que todas las piezas estén ensambladas correctamente de acuerdo con las instrucciones.

Los neumáticos deben ser inflados a 25-30 psi para obtener el máximo control. Verifique la presión de los neumáticos antes de cada uso.

Use una bomba de pie o una bomba manual para inflar los neumáticos. Las mangueras de aire a presión pueden causar inflado excesivo.

Revise periódicamente todos los sujetadores para asegurarse de que estén apretados.

CONSEJOS PARA SEGURIDAD DE REMOLQUE

Asegúrese de que los frenos de su bicicleta funcionen correctamente. Cuando tire el remolque, la distancia de frenado aumenta.

Este remolque es amplio. Deje espacio libre adicional cerca de las aceras, letreros, automóviles estacionados y otros obstáculos.

Una bicicleta con remolque instalado requiere un amplio rango de giro. No la gire bruscamente.

No ande sobre bordillos. Evite golpes y agujeros. Señale siempre cuando la gire.

Tenga mucho cuidado al girar sobre pavimento irregular y al descender.

No debe usar la bicicleta con remolque a altas velocidades. ¡No exceda de 10 MPH!

No tire de este remolque por la noche.