



PASO 1

Inserte ambas Barras de pata (A) y ambas Barras transversales (B) a través de los bolsillos en el Tapete de tela (D)

PASO 2

Coloque la arandela de hierro (E) en los pernos (C), inserte a través del orificio pretaladrado en la barra de pata (A) y coloque la arandela de hierro (E) sobre el extremo del perno



PASO 3

Use la llave Allen provista, atornille cada perno en la barra transversal.

La cama de mascota está hecha para una tensión óptima, es posible que necesite ayuda de otra persona para adaptarse a la última barra transversal. Después de un poco de uso, se flexionará en una forma contorneada para dar a su perro una sensación de anidación y reducir el estrés en las articulaciones de su perro.

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene algún problema con el montaje de su cama para perros, comuníquese con mayoristas para obtener más ayuda o piezas de repuesto.

¡ IMPORTANTE!

- No deje la cama afuera por períodos largos en clima húmedo.
- La tapete se puede quitar y lavar a máquina a 40 ° . No seque en secadora. No use blanqueador. Cuelgue bajo la luz solar directa y lejos de la curación directa. Alternativamente, limpie el producto con un paño húmedo.
- No se pare ni salte en la cama del perro. Límites máximos de peso: grande 50 kg / mediano 40 kg / pequeño 30 kg

IT


0039-0249471447
clienti@aosom.it