

## **ADVERTENCIAS:**

No apto para niños menores de 5 años
Capacidad máxima de 50 kgs
Se requiere supervisión de un adulto en TODOS MOMENTO
Se debe enseñar a los niños sobre cómo aplicar los frenos antes de usarlos.
Este producto no debe utilizarse en vías públicas, autopistas o carriles para bicicletas.
Lea la sección "Operación segura" antes de usar el producto.
Siempre inspeccione y mantenga el producto antes de usarlo.
El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al usuario o a terceros.

## **OPERACION SEGURA:**

Este producto debe ser ensamblado y también revisado por un adulto antes de usarlo.
Asegúrese de que las tuercas y los pernos permanezcan bien sujetos antes de usar
Lubrique la cadena a menudo.
Asegúrese de que los neumáticos estén inflados antes de usarlos - use solo la bomba de mano (máximo 30 PSI)
Realizar una prueba de frenos antes de su uso.
No almacene bajo la luz solar directa



## Instrucciones de operación y manual de montaje



341 - 028

**Ejecución Estandar: EN71-1,2,3**

*Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar*

Precaución: Para un funcionamiento correcto y seguro de este producto, asegúrese de leer cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

Conserve este manual del usuario para futuras consultas.



## Lista de partes (incluidas):



A. Chasis de coche B. Tubo de dirección C. Carenado delantero



D. Eje de dirección E. Rueda de volante F. Loderas



G. Asiento

### Fijaciones:

1 x Retenedor  
2 tornillos de 10 mm  
Tornillos 2 x 16mm  
Tuerca de 4 x 45 mm,  
tornillo y arandela

## Instrucciones de montaje:

1. Monte el tubo de dirección en el chasis del coche



2. Inserte el eje de la dirección de la parte inferior del chasis, asegurándose de alinear el extremo de gancho con el yugo de la cremallera de dirección



3. Ajuste el volante al eje de la dirección, utilizando la tuerca y el perno de 35 mm.



4. Fije el carenado delantero en la base con 2 tornillos de 10 mm.



5. Fije la parte superior del carenado con el retenedor y tornillos 2 x 16



6. Fije el asiento con la tuerca, los pernos y las arandelas de 4 x 45 mm. El armazón del asiento tiene 2 posiciones que se pueden modificar para adaptarse al niño



7. Encaje los guardabarros, empujándolos sobre los agarres, no hacen clic y debajo del guardabarros aparecerá una letra R para la derecha y L para la izquierda. Izquierda y derecha se describen desde la posición sentada

## **WARNINGS:**

Not suitable for children under 5 years of age
Maximum capacity of 50kgs
Adult supervision required at ALL TIMES
Children should be instructed on of how to apply brakes before use
This product should not be operated on public roads, highways or bicycle paths
Read 'Safe operation' section before use
Always inspect and maintain product prior to use
The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

## **SAFE OPERATION:**

This product must be assembled by an adult and checked by an adult before use
Ensure nuts and bolts remain securely fastened before use
Lubricate the chain often
Ensure the tyres are pumped up before use – use hand pump only (maximum 30 PSI)
Perform a brake test before use
Do not store in direct sunlight



# **PEDAL GO-KART**

## **Operating Instructions and Assembly Manual**



341-028



**Execution Standard: EN71-1,2,3**

*Please read this manual carefully before use*

Caution: For correct and safe operation of this product, be sure to read this instruction manual carefully before use. Please retain this user manual for future reference.

## Parts List (included):



A、 Kart Chassis



B、 Steering Tube



C、 Front Faring



D、 steering shaft




E、 steering wheel



F、 Mud Guards



G. seat



### Fixings:

- 1 x Retainer
- 2 x 10mm Screws
- 2 x 16mm Screws
- 4 x 45mm Nut Bolt,  
& washer

## Assembly Instructions:

8. Fit the steering tube into the kart chassis.



9. Insert the steering shaft from the bottom the chassis, making sure you align the hooked end with the yoke in the steering rack.



10. Fit the steering wheel to the steering shaft,using the 35mm nut and bolt.



11. Fix the front faring at the base using 2x10mm screws.



12. Fix the top of the faring,using the retainer and 2x16mm screws.



13. Fix the seat using the 4x45mm nut,bolts&washers,  
The seat frame has 2 positions you can alter these to suit the child.



14. Fit the mud guards, by pushing them over the grips, they don't click  
Under the mud guard the will be a write R for right &L for left  
left and right are described from the sitting position

